

電気設備工事	·特記仕様書					2.4 取付高さ
1 工事概要 1.1 エ事名 20埼	玉県立大学南棟動物舎空調設備改修工事	11 金属電線管の 塗装	露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗 装を行わない。		(4) 本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は 受注者の負担とする。	壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。 取付高さ(mm)
	県越谷市三野宮820番地(埼玉県立大学) 契 約 日 から 2021年3月25日 まで		また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。 ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。		(5) 特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。	名     称     測点     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.4 工事科目(〇印の		12 鍵	盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。		(6) 改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を 行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定	" (身体障害者用) " 1,100 1,000
T:4 工事符日 (〇印の) ② 電灯コンセント設備		13 地中電線路	(1) 管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記による。		を行い、試験記録を提出する。 (7)調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。	コンセント、電話用アウトレット、直列ユニット (一般) " 300 400
● 動力設備 ・ 電熱設備	・ テレビ電波障害防除設備		敷き均し土 管 種 別 使質ビニル電線管 (VE)		(8) 受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを 行うこと。	"(台上)台上~中心 150 500
• 雷保護設備	・ 駐車場管制設備		良質土 耐衝撃性塩化ビニル管 (HIVE) 波付硬質合成樹脂管 (FEP)			防水型コンセント     床上~中心     500     500       分電盤、制御盤、開閉器箱     "(上端1,900以下)1,500     (上端1,900以下)1,500
・ 受変電設備・ 静止型電源設備	<ul><li>○ 防犯、入退室管理股備</li><li>○ 自動火災報知股備</li></ul>		ポリエチレン被覆鋼管 (PLP) (2) 地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低		(9)騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については原則として夏休み 期間に設定すること。	呼出ボタン(身体障害者用)     " 900 900       復帰ボタン(")     " 1,800 1,800
・ 発電設備 ・ 構内情報通信網設備			圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。		以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。	廊下表示灯 ( " )
● 構内交換設備 ・ 情報表示設備	- 電話配管設備 - 中央監視制御設備	14 回路の種別 行先の表示	ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。		・同時期発注の関連工事:建築工事、機械設備工事	3 その他
· 映像、音響設備 ⊙ 拡声設備(非常放送	投備)					3. 1 他工事との取合区分
・ 誘導支援、呼出し設		15 電線の接続	湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。		(特記事項選択項目は、〇印のついたものを適用する)	発注図又は工事区分表による。 3.2 図面上の縮尺
	<b>)</b> 無 · 有( 工期:平成 年 月 日)		上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよい。ただし、接続はボックス内とする。	項 目 1 電灯コンセント 設備	特 記 事 項 (1) 配線器具	図面上の縮尺は、発注図の大きさを日本工業規格A1版とした縮尺とする。 3.3 疑義
1.6 主任技術者又は監 1 専任期間の始	:理技術者の専任期間(建設業法により必要になった場合) 期	16 電線管の接続	屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施	設備	スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、2 ロコンセントは複式を使用してもよい。	本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、 監督員と協議するものとする。
	の日から、(⊙現場施工に着手するまで(現場事務所の設置、資機材の搬入 等が開始されるまで)の期間 ・平成 年 月 日までの期間)については、		したねじなし工法としてもよい。		フラッシュブレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。 コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。	
主任技術者又	は監理技術者の専任を要しないものとする。	17 残土処分	埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。		(2) 照明器具	
2 専任期間の終 工事完成後、	期 食査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。)、事務手続き、	18 再生砂・再生	契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を		防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘導灯とし、関係法令に適合したものとする。	
	が残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。	アスコン	得た上で、 ・使用できる。 ※使用できない。 再生砂使用に先立ち、1購入あたり1検体の六価クロム溶出試験を行い土壌		(3) 照度測定 電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修	舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書
自然災害の発	生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、		の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。		前と改修後の照度測定を下記基準により実施すること。  ◆ JIS C 7612 「照度測定方法」	第1条 この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト
	こ一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする エ事に含む場合、建築工事は、それぞれの工事仕様を適用	)。 19 工事カルテ 作成・登録	請負代金が500万円以上のときは、本工事受注時、変更時及び完成時に 工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員に承諾を受けた後、		· 学校環境衛生基準 (4)分電盤	舗装版切断時に発生する濁水(以下「濁水」という。)の処理に関し必要な事項を定めるもの である。
	仕様は適用しない。なお、それぞれの工事仕様について特記されていない事項は、 県建築工事特別共通仕様書による。		(一財) 日本建設情報総合センターに登録するとともに、登録結果を監督員に 報告する。		分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。 (5) 継枠	第2条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。 種類及び処理量 汚泥(油分を含む汚泥) m3
1.7 建物概要 既設大学		20 耐震施工	設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針 2014年版」(独立行政		天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが	・中間処理施設 市 地内、(株)・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1.8 工事概要		20 前辰旭工	法人建築研究所監修)による。		10mm程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必	・中間処理後、最終処分場又は再資源化(処理に焼却又は溶融を含む)
既設動物舎の動力	設備、天井改修に伴う電気設備工事		なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと する。		要としない。 (6)位置ボックスの省略	2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。 第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した
			(1)設計用水平地震力 機器の重量 [kgf] に、設計用水平震度を乗じたものとする。		ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特配がなく、かつ、照明器 具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。	濁水を産業廃棄物の汚泥 (油分を含む汚泥) として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。
2 工事仕様			なお、特配なき場合、設計用水平震度は、次による。	2)動力設備	(1)動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷	2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。
			設計用標準水平震度 特定の施設 一般の施設	2377 11.5 118	用送り端子台は1負荷につきU・V・W・Eの4 Pを原則とする。 (2)電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別	3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。
2.1 共通仕様			放直場所 機合性別 重要機器 一般機器 重要機器 一般機器		金工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。	4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において 定める産業廃棄物管理票(以下「マニフェスト」という。)により管理するものとする。
	様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書(以下「特別共通仕様書」 通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、		上	3 雷保護設備	(1) 受雷部突針はLR1とする。	第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな
	準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事標準図(電気設備工事編) 等」という。)及び監督員の指示に従い施工する。		機器 1.5 1.0 1.0 0.6		(2) 水平導体又はメッシュ導体は、太さ3 8mm2以上の銅より線、t3×25mm以上の大きさの銅帯又はt4×25mm以上の大きさのアルミ帯とする。	らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結 した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。
	場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。		中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0 水 槽 類(※1) 1.5 1.0 1.0 0.6		(3)引下げ導線は、太さ22mm2以上の銅より線を使用する。	2 受注者は、工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものと する。
(2)機械設備工事及び	建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用す	· る。	機器 1.0 0.6 0.6 0.4 地下・1階 防振支持の機器 1.0 1.0 1.0 0.6	4 受変電設備	高 圧 引 込 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に 再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その	第5条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変 更の対象としないものとする。
(3) 法令・基準・仕様	書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。		水 槽 類(※1) 1.5   1.0   1.0   0.6		端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。 (端末処理 ・耐塩用 ・一般用 )	2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協 議するものとする。
	項の選択項目は、O印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しな	(1)	重要機器 ・配電盤 ・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置		受 電 電 圧 交流3相3線式 6.6kV 50Hz 柱上用高圧気中 定格電圧 7.2kV 定格電流 A	3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。
項 <u>目</u> 1 機材等	特 記 事 項 本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの		・交換機 ・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置 上層階の定義は次による。		負荷開閉器 (PAS) 主 這 斯 装 置 定格電圧 kV 定格遮斯電流 kA	
	とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提出し承諾を受けるものとする。		2~6階建の場合は最上階、7~9階建の場合は上層 2階、10~12階建の場合は上層 3 階、13階建以上の場合は上層 4 階とする。		主 足 助 表 巨	
	使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む 機材等は使用しないこと。		(2)設計用鉛直地震力		電灯用 kVA× 台	
	「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品 目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項		設計用水平地震力の1/2とし、水平地震力と同時に働くものとする。		高圧進相コンデンサ kVar× 台	
	を満たすこと。	2.1 あと施工アンカー	- 機器・配管等の据付けにおけるあと施エアンカーの使用については、監督員 の承諾を受けるものとする。		直列リアクトル ・6% ・13% kVar× 台	
2 工事用電力・水	調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。 本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。		重量100kgを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、 アンカーボルトを選定すること。			
3 工事用仮設物	すべて受注者の負担とし、構内につくることができる。		施工は、(一社)日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又は 十分な技能及び経験を有した者が行うこと。	5 構内情報通信 網設備	ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。	
4 足場・さんばし類			金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録を 添付すること。	6 静止型電源	・直流電源装置・交流無停電電源装置	
F 85-40 B ± 24 ~	・本工事とする。 ************************************		接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセル		・ 直流电源表直 ・ 父流無悖电电源表直 ・ (概要)	
5 監督員事務所	本工事で ・設ける(規模 ) ※設けない		挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。 (原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。)			
6 保 険	受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後14日まで、これを 火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す		あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に1か所引張試験を実施する こと。	7 発電設備	・ ディーゼル発電装置 ・ ガスエンジン発電装置	
7 再使用機材	る。 取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを				<ul> <li>ガスタービン発電装置</li> <li>燃料電池発電装置</li> <li>燃料電池発電装置</li> <li>燃料電池発電装置</li> </ul>	
/ 分区用版例	取外し特使用機材は、清掃及い耙線抵抗測定等を行い、機能が良好なことを 確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。	22 はつり	既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴明けは、原則として X 線撮影調査 を実施してから、ダイヤモンドカッターを使用すること。		・ 太陽光発電装置 ・ 風力発電装置 ・ (概要)	
8 建設リサイクル	建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について	23 改修部分の足場	本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。			
法の適用	※ 適用する(契約金額による) ・ 適用しない		(1)内部足場 ※ 脚立足場 (2)外部足場 ※ A種(枠組足場) ・B種(単管本足場) ・C種 ・D種	8 構内交換設備	局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。	
9 完成図書の 電子納品	完成図書の電子納品ガイドライン ※ 適用する ・適用しない 完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する		※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」について」(厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日)の「手すり先行工法等	9 自動火災報知設備、		
	こと。また、完成図の中に主要機器一覧表(名称、製造者名、形式、容量又は 出力、数量等)を記載すること。		に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組	ガス漏れ火災警報	(2)総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。	
	県営住宅の完成図の提出部数は、A3二つ折り5部とする。		立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり报置方式又は(3)手すり先行再用足場方式により	設備、拡声設備 (非常放送設備)	(3) ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえで行うものとする。	官公庁等打ち合わせ相手
10 発生材処理	引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。 (構外搬出処理費は、※本工事・別途)		9 る差年] U 2 U (2) 手9 り据自力式又は(3) 手9 り元行専用定場力式により 行うものとする。	10 昇降機設備	特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標	打ち合わせ担当者 建築: 昇降機:
	(1) 引波しを要するもの (	2.4 その他	(1) 施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成		準仕様書(機械設備工事編)による。 なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。	施設管理者 : 電力会社 :
	(3) 再生資源化を図るもの(蛍光管		し、監督員の承諾を受ける。 (2) 本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製			電話会社 : ケーブルテレビ会社 :
	蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。 (4)特別管理産業廃棄物 (		作する。 (3) 本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に			消防本部 : 越谷市消防本部
	※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。		提出し、承諾後施工する。			
		公立	大学法人 局長 副局長 部長 課長 担当	project title	20埼玉県立大学南棟動物舎空調設備改修工事	title 特記仕様書(電気)


株式会社 山本理顕設計工場 〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国標50KO 302 PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第9975号 一級建築士 山本理顯 大臣登録 第129567号


2019. 03. 25 no E-01

埼玉県立大学












(2) 既設 (2) 回路に接続 (2) 既設 (2) 回路に接続 (2) 既設予備回路に接続 (3) 既設予備回路に接続 (3) 既設予備回路に接続 (3) 既設予備回路に接続 (3) 既設スペースに ELCB2P1E50AF/20AT を追加 (3) 既設スペースに ELCB2P1E50AF/20AT を追加

②②~②8回路増加に伴い


B1LP34改修



- N δ
Riken Yememot


公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
埼玉県立大学					

	project title		20埼玉県立	大学阿	有棟動物	<b>勿舎空調設備改修工</b> 署	<b></b>		title		動物舎	幹線・	動力設備	1 階平面図	(改修)
1	check	•		•	•	memo			scale	A1:1/50			ate	no no	
										A3: 1/100			2019. 03	. 25	E - 03
1	株式会社 山本理顕設計工場	〒231-0002	横浜市中区海岸通4-2	4 万国橋SOH	(0 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462	一級建築士事務所	神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士	山本理顕 大臣登録 3	第129567号				




. R .	公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	Γ
Riken Yamamoto	埼玉県立大学					


project title	20埼玉県立大学南棟動物舎空調設備改修工事			計 幹線・動力設備 2階平面図(改修)
check o o	• • • •	memo	A1 : 1/50 A3 : 1/100	2019. 03. 25 no E - 0 4
株式会社 山本理顕設計工場	〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号	







	project title	20埼玉県立大学南棟	動物舍空調設備改修工事	title 動物舎	動力制御盤操作回路図 (改修)
1	check		memo	scale A1 : —	date no
	0 0	• • •	-	A3 : —	2019. 03. 25 E - 05
	株式会社 山本理顕設計工場	〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号	













公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
埼玉県立大学					

	project title 20埼玉県	県立大学南棟動 <sup>9</sup>	物舍空調設備改修工事	title	動物舎	自火報設備 1階平面図	(改修)
╗	check		memo	scale	1 : 1/50	date	no
- 1				ı	,	2019.03.25	E - 07
- 1	l			I A	\3 : 1/100	1 1	_ ,
-	株式会社 山本理顕設計工場 〒231-0002 横浜市中区海岸	単通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山	本理顕 大臣登録 第129567号		





 公立大学法人
 局長
 副局長
 部長
 課長
 担当

 埼玉県立大学



		シン	ボ ル 凡 例		
記号	名 称	備考	記号	名 称	備考
	動力分電盤		<b>Q</b> 2E	アップコンセント 抜止	
$\boxtimes$	実験分電盤		₫	7ップ <sup>®</sup> コンセント	
			<b>Ū</b> <sub>R</sub>	リラーコンセント	
0	埋込コンセント 2P15A×1			アウトレットポックス + プランクプレート	
<b>O</b> 2	埋込コンセント 2P15A×2	-	<b>1</b> 20A	埋込コンセント 3P20A	
<b>O</b> E	埋込コンセント 2P15A×1 E付		<b>□</b> 30A	埋込コンセント 3P30A	
<b>1</b> 2E	埋込コンセント 2P15A×2 E付		<b>□</b> 50A	埋込コンセント 3P50A	
<b>O</b> 4E	埋込コンセント 2P15A×4 E付		<b>⊚</b> 50A	埋込コンセント 4P50A 250V	
<b>O</b> ET	埋込コンセント 2P15A×1 ET付		0	アップコンセント フリーアクセス用 2P15A×1	
<b>1</b> 2ET	埋込コンセント 2P15A×2 ET付		EC	接地センター	
<b>⊕</b> LK	埋込コンセント 2P15A×1 E付		<b>P</b>	電源立上	
<b>1</b> 2ELK	埋込コンセント 2P15A×2 E付 抜止				
<b>©</b>	医用接地端子		•	直列ユニット 75Ω 300Ω	
			<b>⊚</b> ₁	直列ユニット 75Ω 300Ω 終端	






Riken Yememote	


公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
埼玉県立大学					

当							title	動物舎	コンセント設備	1 階平面図	(撤去)			
	check	•	•	•		•	٠	٠	memo	scale	A1 : 1/50 A3 : 1/100	date 2019. 03	. 25	E - 09
	株式会社	山本理具	設計工場	〒231-0002	横浜市中	区海岸通4	-24 万国	概SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築	士 山本理顕 大臣登録 第129567号			






1. 本図中太線部分を撤去する



Г	
	)
_	F.(.
	<i>/</i> % <i>U</i>
	//
)	Riken Yamamote


公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
埼玉県立大学					

	project title 20埼玉県立大学南棟動	物舍空調設備改修工事	title 動物舎 幹線・動力設備 1階・			平面図(撤去)		
1	check	memo	scale	A1 : 1/50	date	no		
1			1	,	2019. 03. 25	E - 10		
	I			A3: 1/100	2010. 00. 20			
1	株式会社 山本理顕設計工場 〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築	士 山本理顕 大臣登録 第129567	57号			



		公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
Y	lken Yamamoto	埼玉県立大学					

project title	20埼玉県立大学南棟	動物舎空調設備改修工事	title   動物舎	: 幹線・動力設備 2階平面図(撤去)
check o o	0 0 0	memo	A1 : 1/50 A3 : 1/100	date 2019. 03. 25 no E - 1 1
株式会社 山本理顕設計工場	〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号	



凡例		
	シ ン ボ ル 凡	. 例
記号	名 称	備考
	動力分電盤	
$\square$	広報盤	
	カメラ	
<b></b>	天井埋込スピーカー アッテネータ付	
<b>O</b>	天井埋込スピーカー	
<i>p p p p p p p p p p</i>	アッテネータ	
	アウトレットホ ックス	
0	ジョイントボックス	
<sub>(P)</sub>	熱線式検出器	


注 記

注 記

1. 本図中太線部分の特記なき通信器具、配線器具、配線は撤去する。 ただし、打込配管、打込ボックスは撤去対象外とする。

2. 本図中、取外は取り外しを示す。


3. 残置するケープルは出来るだけ工事の支障にならない壁際に テープ巻とする。



<b>D</b> ) —
K .
U/NV
Missa Vanamasa
Riken Yamemote


公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	担当
埼玉県立大学					

当	project title 20埼玉	県立大学南棟動物	物舍空調設備改修工事	title   動物舎 通信 	言設備 1階平面図(撤去)
	check • • •		memo	A1 : 1/50 A3 : 1/100	date 2019. 03. 25 no E - 1 2
	株式会社 山本理顕設計工場 〒231-0002 横浜市中区海	≨岸通4-24 万国橋SOKO 302 F	HONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山本理顕 大臣登録 第129567号	



凡例		
	シンボル凡	例
記号	名 称	備考
	機器収納箱	② 収容 屋内消火栓箱組込型
	機器収納箱	● ◆ 収容 屋外消火栓箱組込型
0	発信機	P型1級
0	表示灯	LED 全外型
		埋込型
G	ガス漏れ検知器	天井取付型 DC24V
<b>D</b> A	定温式スポット感知器	アナログ式 防水型
O <sub>A</sub>	定温式スポット感知器	1種 75℃ 7ナログ式
<b>□</b> EX	定温式スポット感知器	1種 75℃ 防爆型 一般用
D	差動式スポット感知器	2種
Ω	終端抵抗	二次側回路末端用
		1

 残置するケーブ ルは出来るだけ工事の支障にならない壁際に テーブ巻とする。




D D		公立大学法人	局長	副局長	部長	課長	
RI	on Yernemete	埼玉県立大学					

	project title 20埼玉県立大学南棟動	物舎空調設備改修工事	title	動物舎 自火報設備 1階平面図(撤去)
7	check	memo	A1 : 1/50 A3 : 1/100	date 2019. 03. 25 no E - 13
	株式会社 山本理顕設計工場 〒231-0002 横浜市中区海岸通4-24 万国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462 一級建築士事務所 神奈川県知事登録 第8975号	一級建築士 山本理顕 大臣登録 第1	29567号


- 東京		章 項 目	#	記事項			15) 完成写真	埼玉県電子納品運用ガイドラインの適用 ・対象 (建築・設備工事電子納品写真作成要領により作成、CD-Rを1部提出)	の ③ 改修範囲	既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の	の取り合う王井 駐及び庁の改修:	[6. 1. 3]
工事名	2 0 埼玉県立大学南棟動物舎空調設備改修工事	→ → 適用基準等	② 建築工事標準詳細図(	国土交通大臣官房官庁営繕部監修	平成31年版)				<b>区</b>	※壁厚程度とし、既存仕上げに当 ※サ内の既存壁の撤去に伴う当該量	準じた仕上げを行う ・図示	明 (2)
			<ul><li>埼玉県建築工事実務要</li></ul>	ĬĒ				<ul><li>分類・規格 ※カラーキャビネ版 ・ カラー全紙パネル 撮影個所 ○ 埼玉県建築工事写真作成要領別表 4</li></ul>	日本	※壁面より両側600mm程度とし、 天井の撤去に伴う取合部の壁面の改	既存仕上げに準じた仕上げを行う	5 · 図示
特記仕	様書	# ② 条件明示事項	※火災保険等(種類:	期間:工事完成期日後14	4日を含む期間) {	[1. 1. 3]		<ul><li>外部()内部()</li><li>外観正面()</li></ul>	H H	※既存のまま ・図示		
I 工事概要		# C			54.0			着工時と完成時の状況を比較できるように撮影する 撮影者は建築完成写真撮影の実績のある業者とし、監督員の承諾を受けること	Ψ <sup>I</sup> 2 既存床の撤差 下地補修	ビニル床シート等の除去 ※位	仕上げ材のみ (接着剤とも)	[6. 2. 2]
		<ul><li>場 ③ 工事実績情報の登録</li><li>-</li></ul>	※行う ・行わない		[1. 1. 4]	{1.1.8}		フィルムを使用した場合、フィルム原版は撮影業者の保管とする。		合成樹脂塗床材の除去工法・機		
1. 工事場	所 越谷市三野宮820番地	4 適用区分	<ul><li>建築基準法に基づき定ま</li><li>風圧力</li></ul>	る風圧力及び積雪荷重の算定には次	次の条件を用いる。	(1. 2. 2)	16 施設CADデータの 更新	※行う ・行わない		コンクリート又はモルタル面の下地	壁改修工事による。	モルタル及び
2. 敷地面	積 <u>102, 265.</u> 37m <sup>2</sup>	-	風速 (Vo= m/s) 地表面粗度区分(・I	· п · ш · гv)			X 利 17 施設使用マニュアル	※2部・ [1.8.3]	3 既存壁の撤去	改修後の床の清掃範囲 ※改修箇所	100室内 ・	[6. 3. 2]
3. 工事種		-	<ul><li>積雪荷重</li></ul>	i告示第1455号における区域 別表	E ( )		の作成	注 工事目的物の引渡しに際しては、建物を構成する部分で通常取扱いに注意を 要するものについては、その使用方法について解説したマニュアルを作成し、施	下地補修	間仕切壁撤去に伴う他の構造体の神 ※改修標準仕様書4.4.9によるモ		[0. 3. 2]
(建物概	要)         全体         SRC、RC、S造         地上4階         54,227.17㎡           南棟         SRC、RC、S造         地上4階         16,017.17㎡	5) 電気保安技術者	※適用する			[1. 3. 3]		設を管理することとなる者へ引き渡す。		(塗り厚25mmを超える場合の神・図示	補修 ・行う ・行わない)	
		.       -					(18) その他	※建設機械は、原則として排出ガス対策型、低騒音型、低振動型を使用する。		BM 72*		
		6 施工条件	施工時間 ※ 行政機関の休日に関す	る法律 (S63第91号) に定める行政	女機関の休日以外	[1. 3. 5]			9 接着剤	接着剤は可塑剤(難揮発性の可塑剤	剝を除く) が添付されていないもσ	8. 2] [6. 9. 3] [6. 11. 4, 5] のとする。
		-								ホルムアルデヒドの放散量 ※規 施工箇所の下地がセメント系下地及		割の種別
4 T = th	☆ これ 地 1 - 地 7 - 本 - ル 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	- - ⑦ 発生材の処理等	. 構外搬出適正処理		[1	1. 3. 12]				· 図示		
4. 工事内	容 設備改修工事に伴う建築工事(仮設工事、撤去・復旧工事)	:		(・図示・		1. 1. 13}			11) 軽量鉄骨天井	下 téh		[6. 6. 2. 4]
		-	のうえ調書を添	より、引き渡しを要するものは、打 えて監督員に報告する。					1 社里数有人产	野緑等の種類 屋外(※25形 - 19形) 屋内	カ (※19形 ・ 25形)	[0. 0. 2. 4]
5. I	期 契約工期 契 約 日から2021年3月25日まで	.	c)引き渡しを要しな	可書及び最終処理受入票の写しを提 いものは、すべて構外に搬出し、   「建設工事に係る資材の再資源化	「資源の有効な利用の促					・屋外の軒天井、ピロティ天井等		
3. 1		- -	「建設リサイク	」「建設工事に深る員材の再員級に レ法」という。)「廃棄物の処理及 こより適切に処理し監督員に報告す	及び清掃に関する法律」そ					工法 建築基準法に基づき定まる風圧;	カの (・1・1.15・1.3) 倍の風圧力	カに対応した工法
	学内立ち入り禁止日(入試等予定日) ・8月1日(土)、2日(日)、9月6日(日)、12日(土)	- - 8)環境への配慮	O IEBADKA 11 4	このり起切に定任し重目長に扱口す		[1. 4. 1]				・適用しない		
	·10月24日(土)、25日(日)、11月22日(日)、29日(日)	-	建築物内部に使用する材料と共に、次の①から④)を	等は、設計図書に規定する所要のA 高たすものとする。						周辺部の端からの間隔	ンサートの間隔 · 図示・ · 図示・	
	・1月16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日) ・2月25日(木)、3月12日(金)	-	① 合板、木質系フロー	リング、構造用パネル、集成材、単 ・その他の木質建材、ユリア樹脂板	単板積層材、MDF、 版、壁紙、接着剤、保					野縁の間隔・図示・		
		-	温材、緩衝材、断熱	材、塗料、仕上塗材は、アセドアル 数が極めて少ない材料で、設計図書	ルデヒド及びスチレン					既存の埋込みインサート ① 使用 あと施工アンカーの引抜き試験	<ul><li>行う(屋外の試験荷重:</li></ul>	)
		.		の区分に応じた材料を使用する。 ルエン、キシレン及びエチルベンも		N	① 足場その他	[2.2.1]			・ 行わない	
		- -		フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル配		회		「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙 1 「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」にお		<ul> <li>吊りボルトの間隔が900mmを超え 補強方法 ※図示</li> </ul>	そる場合	
		-	④ ①の材料等を使用し	発性の可塑剤を除く)が添加されて て作られた家具、書架、実験台、そ	その他の什器類等は、	開		ける2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。		<ul> <li>天井のふところが1.5m以上3.0m 補強方法 ※改修標準仕様書6.6.</li> </ul>	m以下の場合 i 4(h) (1) (2) にょる ·	
		-		アセドアルデヒド及びスチレンをst 使用したものとする。	発散しないか、発散が	#		- 外部足場 ・ 設置しない		<ul> <li>天井のふところが3.0mを超える</li> </ul>		
6. 工事範	囲	⑨ 材料の品質等	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ユ		[1. 4. 2]		助腰シート · 放置する ・ 放置しない 材料、搬去村等の運搬方法 [表2.2.1] 種別 ( ・ A種 · D種 · D種 · E種)		補強方法 ※図示		
	工事種目」すべてを工事範囲とする。			は、設計図書に定める品質及び性能 等が指定されている場合に同等以」 Rick z				(性別 ( A 性 ( ) B 性 ・ C 性 ・ D 性 ・ E 性 )   ( を 図示 ・ )   ( を 図示 ・ )   ( の示 ・ )   ( のs ・ )   ( os  )   ( os		天井下地材における耐震性を考 補強箇所 ※図示	慮した補強	
	エ事種目」のうち各工事項目における工事範囲は下記表のとおりとする。 他の工事種目は全て、今回工事範囲とする。		材料・機材等の製造業者	ミハる。 等は次の (1) から (6) すべての は外部機関が発行する品質及び性能				その他の足場		補強方法 ※図示・		
			を示す書面を提出して監督				② 既存部分の養生	(2.3.1]	18 合成樹脂塗成			[6. 10. 2. 3]
	南棟			管理が適切に行われていること				1) 養生の方法等		種別 施工箇	ī所 工法	仕上げの種類
工事に	ĀB HOTA		(4) 法令等で定める許可	、認可、認定又は免許等を取得して があり、その信頼性があること	ていること			既存家具、既存設備等 養生の方法 (※ビニルシート等 ・ )     既存ブラインド、カーテン等 養生の方法 (・ ビニルシート等 ・ )		- 厚膜型塗床材	※平 <sup>2</sup>	滑仕上げ
2 仮	ē T is		※製材等、フローリング又	体制が整えられていること は再生木質ボードを使用する場合に				保管場所 ( ・ 図示 ・ )		<ul><li>弾性ウレタン樹脂系塗床</li><li>厚膜型塗床材</li></ul>	・薄膜流し展べ工法 ・平月	
	0		性の証明のためのガイド	従い、あらかじめ「木材・木材製品 ライン」(林野庁 平成18年2月15	品の合法性、持続可能 5日)に準拠した証明			<ol> <li>2) 既存部分に汚染又は損傷を与えるおそれのある場合は養生を行う。また、万一 損傷等を与えた場合は、受注者の責任において速やかに修復等の処置を行う。</li> </ol>		Iボ お樹脂系塗床	<ul><li>・厚膜流し展べ工法 ・防</li><li>・樹脂モルタル工法</li></ul>	滑仕上げ
3 防2	水改修工事	10 県産品の使用	書を、監督員に提出する			{1. 4. 2}	3 仮設間仕切	使用等とサルに場合は、文は目の具面において述べかに移送等の処理と11 7。 [2.3.2] [表2.3.1]		- 薄膜型塗床材 (エポキシ樹脂系塗床)	***	滑仕上げ
4 外型	望改修工事	(0) 無連幅の使用	受注者は、工事材料に係・	ら納入契約を締結する場合には、当 中から選定するように努めるととも	当該契約の相手方は埼 また 調達する工事材	11.4.41	O MARKINI LE 97	1) 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所 ・図示 ・		- アクリル樹脂塗床	※製造所の指定に 工程	
	外壁改修工事 ンクリート打放し仕上げ外壁		料は、埼玉県産とするよう	好める。	OIC. MAE 7 O T 9719			2) 仮設間仕切りの種別と材質等       種 別 下 地 仕上げ (厚さmm) 塗装 充填材		(JIS K 5970) (エポキシ樹脂系塗床)		布量 (kg/㎡) 0.25kg/㎡以上
	ト壁改修工事 レタル塗り仕上げ外壁	11 技能士	適用工事種別	技能検定		[1. 6. 2]		・A種 ・木 ・せっこうボード (9.5mm) ・無し ※有り				面仕上げ 平滑 ・防滑
-3 9	トリング・エー・バー・トリング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・アング・ア		仮設工事	び 能 快 た とび作業	1F #			・B種         ・軽量鉄骨         ・合板 (9.0mm)         ・片面           ※C種         単管         防炎シート			溶养	削
-4 5	<b>小壁改修工事</b>		防水改修工事	7スファルト防水工事作業 ・ アクリルコ゚ム系塗膜防水工事作業 ・	<ul> <li>ウレタンコーム系塗膜防水工事</li> <li>ヘロコーム系塗膜防水工事</li> </ul>			充填材: グラスウール32k (厚:50mm以上)			仕」	水性色・溶剤系・無溶剤系 上げ色
	り仕上げ外壁			塩化ピニル系シート防水工事作業 ・		-		3) 仮設間仕切りに設ける仮設扉の材質等       材質     仕上げ     塗装     充填材		塗料のホルムアルデヒド放散量 %		標準色・
6 内部	<b> 读改修工事</b>			改質アススファルトシートトーチ工法防水工事を を官作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	作業 内外装板金作業			※木製 ※合板張り程度 ・無し ※有り ・片面 ・無し				
7 徐			外壁改修工事		タイル張り作業			・ - 大統計				
	□ では、				樹脂接着剤注入作業	—	4 工事概要案内板	充填材:グラスウール32k(厚:50mm以上)         ※設置する       ・設置しない				
			建具改修工事	ビル用サッシエ事作業 ・ 自動ドア施工作業	<b>刀フ</b> 人工事作業		5 監督員事務所	規模 ・既存建物内の一部を使用 [2.4.1]				
	<b></b> 我配慮改修工事		内装改修工事	プラスチック系床仕上げ工事作: ボード仕上げ工事作業・		土上作業		・構内に新設 ㎡ ※設置しない(下記備品のみ用意する)				
10 鉄館			] :	壁装作業 ・	大工工事作業 付け硬質ウレタンフォーム断熱工事	作業		(備品(名分相当) ・机・椅子・書棚・黒板・製図板等・掛時計・寒暖計・長靴 ・雨合羽・保護帽・懐中電灯・安全帯・草手・ 太類ロッカー				
11 =:	ンクリートエ事		塗装改修工事	建築塗装作業				・ 南谷羽 ・ 朱護衛 ・ 豫中電灯 ・ 女子帝 ・ 単手 ・ 衣類ロッカー ・ 冷暖房機器 ・ 消火器 ・ 湯沸器 ・ 茶器 ・ 掃除用具 ・ 電話機 ・ FAX ・ 電子メール透信機器 ・ スキャナー ・ ブリンター				
12 測定			耐震改修工事		型枠工事作業		⑥ 工事用水	横内既存の施設 ※利用できない ・ 利用できる (※有償 ・ 無償)				
				とび作業・	構造物鉄工作業		⑦ 工事用電力	構内既存の施設 ※利用できない ・ 利用できる (※有償 ・ 無償)				
Ⅱ 建築改	女修工事仕様	(12) 予備材料の名称と	次の材料を予備材料として	工事完成時に納入する。			⑧ 工事用搬入路	※図示 ・				
	閉回答書、本特記仕様書(改修)及び図面に記載されていない事項は、すべて埼玉県建築工事 共通仕様書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書(平成31年版)」	数量	※監督員の指示による ・				9 仮囲い	・設置する・				
及び回	国土交通大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(平成31年版)」、 「実験動物施設 長および設備 ガイドライン」による。	(3) 完成図等		{1. 6. 1} {1. 6. 3?5} [1	1. 8. 1] [1. 8. 2] [1. 8. 3] [表1.	. 8. 1]	⑩ 交通誘導員	○必要に応じ搬入路付近に交通誘導員を配置する。				
(2) 本特	寺記仕様書の表記			※二つ折り(A1版)製本、1部 ※CD-R、1部 (埼玉県建築工事図	面情報電子化媒体作成要領による	ō)		- 図示による				
2)特部	目は、番号に○印の付いたものを適用する。 記事項は、 ○ 印の付いたものを適用する。 ○ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。		FA		sfc) ・DXF こついては監督員と協議する		11 快適トイレ	仕様 ※図示				
3)特計	と ⑧ 印の付いた場合は、共に適用する。 ○ 印と ※の場合は、 ○ のみを適用する。 尼事項に記載の [ ] 内の表示番号は、「埼玉県建築工事特別共通仕様書」の当該項目、当該			部数 ※1部 ・ 部 こつ折り(A1版)製本を1部提出	1							
4)特計	<b>治元す。</b> 日事項に記載の[ . ] 内の表示番号は、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)平成31 (以下「改修標準仕様書」という)の当該項目、当該図表を示す。		防水工事 ※ 题	上防水 ・外壁防水 ・ 物引き渡し日から10年間、受注								
5)特部	(以下「攻除標率工株書」という)の当該項日、当該図表を示す。 記事項に記載の() 内の表示番号は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)平成31年版 下「標準仕様書」という)の当該項日、当該図表を示す。		防水工事以外 -	3者連名とし2部提出する。								
6)製油	直 所名は、五十音順とし 「株式会社」等の記載は省略する。また、( ) 内は製品名を示す。 工事において、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)」に	(14) 工事写真	埼玉県電子納品運用ガイド		1. 6. 2 1. 6	5. 6						
基づく 入法表	く、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成29年2月7日開議決定)」(以下「グリーン購 基本方針」)による特定調達品目の判断基準等を満たす環境物品等を選択するよう努めるものとする。		・対象 (建築・設備工 ※対象外	電子納品写真作成要領により作成	t, CD-Rを 1 部提出)							
なお、	] G 印は設計図書で定めのある品目を示す は標準仕様書記載事項で、注意すべきものを示す。		写真アルバムの提出	行う(1部) ・ 行わない								
			1			project title						
		公立大学法人	局長	副局長 調整幹 部長	課長 担当		2	20埼玉県立大学 南棟動物舎空調設備改修工事		特記仕様	議書(改修その1) 	
<b>7</b> 		埼玉県 立大				chec k	. a	<b>d</b> o <b>e</b>	sc	No Scale	e 2019. 03. 25	A-01
		和卫尔 卫八	1.			株式会社 山本理	顕設計工場 〒231-000 2 R	    横浜市中区海岸通4-24 万国標SOKO 302 PHONE 045- 226 -2460 FAX 045- 226 -2462 一級建築:	事務所 神奈川県知事登録 第8			I .

・硬質本毛セメント版 G     棚 ・15 ・20 ・25・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	- 合成樹脂調合・(ハ・塗 (SDP) 大部屋外	RB種 -	#題の担当	(あと施工アンカー) 1 あと施工アンカー 1 あと施工アンカー	※ 漢定する ・測定しない     別次字 は最近は以下による
	公立大学法人     局長 副局長 調整幹 部長 課       埼玉県 立大学	模造体強度補正 Project title 2 check o o	※標準仕様書6.8.3(i) (2) (i) から(iv) による 存置期間及び取外し ※標準仕稼書6.8.5による	title scale	特記仕様書 (改修その2)  No Scale   dat   2019.03.25   no A-02   最終版土 山本理殿 大阪母親 第129567号




R.	公立大学法人	局長	副局長	調整幹	部長	課長	担当
Riken Yamamoto	埼玉県立大学						

project title			20埼玉県	立大学	南棟動物	n舎空調設備改修工事			title	動物舎	撤去·復旧 1階平面図	1
check	•	•		•	•	memo			scale	A1 : 1/200 A3 : 1/400	2019. 03. 25	A-03
株式会社 山本町	理顕設計工場	〒231-000	2 横浜市中区海岸通	i4-24 万[	国橋SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462	一級建築士事務所	神奈川県知事登録 第8975号	一級建筑	豪士 山本理顕 大臣登録 第129567号		



## 動物舎 各室条件整理図



## 飼育室空調条件の基準値

温度:20~26℃(23±1℃)

温度: 40~60% (55±5%) 清浄度: 10,000 臭気: アンモニア濃度で20ppm未満 気流速度: 0.2m/s以下(動物居住域) 気圧:周辺室より20Pa高くする。

照度: 150~300 lx 騒音: 60dB(A)未満


※日本建築学会編「実験動物施設の建築および設備」より抜粋

## 各飼育室諸元

	使用	条件			***
室 名	使用日数・時間	同時使用頻度	動物最大容量数	照明	消毒
特殊飼育室 ラット			300匹	タイマー及び手動	ホルマリン
1970的日王 フフト			0002	によるON・OFF	消毒可
特殊飼育室 マウス			500匹	タイマー及び手動	ホルマリン
19709015 1777				によるON・OFF	消毒可
小動物(マウス)1			200匹	タイマー及び手動	
1 2010 ( 7717 )				によるON・OFF	
小動物(マウス)2			300匹	タイマー及び手動	
1 2010 (1 7717 2				によるON・OFF	
小動物(マウス)3			600匹	タイマー及び手動	
				によるON・OFF	
小動物 (ラット) 4			600匹	タイマー及び手動	
				によるON・OFF	
小動物(ラット)1			200匹	タイマー及び手動	
1 2010 (2217)				によるON・OFF	
小動物(ラット)2			200匹	タイマー及び手動	
1 Major (2 2 1 7 2				によるON・OFF	
ウサギ室			1539	タイマー及び手動	
//\I			10-71	によるON・OFF	
検疫室 ウサギ、ラット、マウス			ウサギ 15羽 ラット 60匹 マウス 150匹	タイマー及び手動 によるON・OFF	ホルマリン 消毒可

## 凡例

────────── 空気の流れ





公立大学法人	局長	副局長	調整幹	部長	課長	担当
埼玉県立大学						

project title 20埼玉県立大学南棟動物舎空調設備改修工事						title		動物舎	各室空調条件図			
check		1			memo			scale	A1 : 1/50		date	no
0 0	0		0	•							2019. 03. 28	別紙 - 1
								A3: 1/100		2010. 00. 20	223.454	
株式会社 山本理顕設計工	景 〒231-000	2 横浜市中区海岸通4-	-24 万国橋	SOKO 302	PHONE 045-226-2460 FAX 045-226-2462	一級建築士事務所	神奈川県知事登録 第8975号	一級建築	上 山本理顕 大臣登	隊 第129567号		